

GPU计算机箱

RMC4110-790-HTF



智能 计算

主板支持 (12"x13") 及以下规格 /12Gb/s 背板, 兼容SAS3.0/SATA3.0硬盘 / 支持3+1冗余电源 / 智能温控, 支持11个8038热插拔风扇 / 10张全长全高双宽GPU卡

- 4U高度支持前置10个全高双宽PCIe扩展卡位, 后置7个半高单宽PCIe扩展卡位
- 具有实时高速的并行计算和浮点计算能力
- 适应用于HPC、大数据分析、3D图形应用程序、视频解码、深度学习、科学计算等应用场景

灵活的平台转换能力

- 兼容多种主板规格 (EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.5)/Micro ATX), 平台灵活自由选配, 按需定制, 满足客户不同应用。前端支持模块化10个2.5"热插拔硬盘, 后置最大支持4个2.5"热插拔硬盘; 同时为用户提供了SAS卡和RAID卡数据保护支持 (选配)

良好的散热控制

- 独特的前置GPU仓的设计, 让GPU吸入更多低温空气, 更有独立GPU散热风道, 形成前进后出的通风散热通道, 以便及时带走机箱内的大量热量, 保证服务器的稳定运行

超凡的GPU密度支持

- 4U系统最大可支持10个双宽全高GPU卡, 可兼容的NVIDIA GTX及RTX系列, 提供多种供电方式, 无需改动配件, 为追求最大计算性能提供了无与伦比的优异架构

技术规格

RMC4110-790-HTF 技术参数	
机箱形态	机架式
机箱高度	4U
适配主板	EEB（12 * 13） / CEB（12 * 10.5） / ATX（12 * 9.5） / Micro ATX
电源类型	支持 3+1 冗余电源（1200W、1300W、1600W、2000W、2200W）
背板	12Gb/s 直连背板
磁盘位	支持 SGPIO，兼容 SAS 3.0 / SATA 3.0 硬盘 前置 10 个 2.5" 热插拔硬盘位，后置选配 4 个 2.5" 热插拔硬盘位（SAS 3.0 / SATA 3.0 / U.2）
硬盘防震	硬盘盒采用 EMI 弹片设计，采用减震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘数据传输速度
系统风扇	支持智能温控，标配 11 个 8038 热插拔风扇
扩展卡位	前置 10 个全高双宽 PCIe 扩展卡位，后置 7 个半高单宽 PCIe 扩展卡位
安全性	TPM / TCM（需主板支持）
前板控制	2 个 USB 2.0，1 个开关键，1 个重启键，1 个硬盘指示灯，1 个系统故障灯，2 个网络指示灯
滑轨	选配
导风罩	选配
前面罩	选配
产品材质	进口 SGCC（镀锌钢板）ABS 面板及冲孔网
机箱尺寸	790mm * 433mm * 176.5mm（深 * 宽 * 高）
机箱毛重	30kg（净重） / 36kg（毛重）
包装尺寸	985mm * 585mm * 325mm（深 * 宽 * 高）

如需更多信息

如需了解服务器的更多信息，请联系腾杰销售代表或访问

<https://www.tingate.com.cn>

版权所有 © 广东腾杰信息科技有限公司 2025。

保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



企业微信客服



腾杰科技公众号